

LSM-150/1350

Мод.	№	Наименование	Шифр детали
	01.	Гайка	LSM-150/1350-01
	03.	Фланец	LSM-150/1350-03
	04.	Кожух защитный	LSM-150/1350-04
	07.	Винт М4х16 DIN 84	216606-A
	08.	Шайба пружинная М4 DIN127	215258
	09.	Шайба М4 DIN125	215257-A
	10.	Стакан	LSM-150/1350-10
	11.	Шпиндель	LSM-150/1350-11
	12.	Шпонка	LSM-150/1350-12
	13.	Подшипник 6202 2Z (80202)	300810
	14.	Шайба прижимная	LSM-150/1350-14
	15.	Винт М4х10 DIN 84	216638-A
	16.	Колесо зубчатое	LSM-150/1350-16
	17.	Кольцо стопорное 14х1 DIN 471	300501
	18.	Подшипник НК1010	300671
	18.*	Втулка	LSM-150/1350-18
	19.	Рукоятка	LSM-150/1350-19
	20.	Винт М4х35 SPEZ 16zn	215809
	21.	Кольцо стопорное	LSM-150/1350-21
	22.	Фиксатор	LSM-150/1350-22
	23.	Пружина	LSM-150/1350-23
	24.	Вставка	LSM-150/1350-24
	25.	Корпус редуктора	LSM-150/1350-25
	26.	Гайка М8	LSM-150/1350-26
	26.*	Гайка М8	LSM-150/1350-26A
	27.**	Колесо зубчатое	LSM-150/1350-27
	28.	Подшипник 6001 2Z (80101)	300830
	29.	Шайба прижимная	LSM-150/1350-29
	30.	Якорь	LSM-150/1350-30
	30.*	Якорь	LSM-150/1350-30A
	31.	Подшипник 608 2Z (80018)	300791
	32.	Обойма подшипника	LSM-150/1350-32
	33.	Диафрагма	LSM-150/1350-33
	34.	Винт ST4,8x65	LSM-150/1350-34
	35.	Статор	LSM-150/1350-35
	37.	Корпус	LSM-150/1350-37
	39.	Щеткодержатель	LSM-150/1350-39
	40.	Пружина	LSM-150/1350-40
	41.	Винт М4х8 Spez 16	215777
	42.	Щетка	LSM-150/1350-42
	43.	Крышка щеткодержателя	LSM-150/1350-43
	44.	Винт М4х13 SPEZ 17zn	215781
	45.	Конденсатор 0.22 mF	301447
	46.	Пружина	LSM-150/1350-46
	47.	Кнопка	LSM-150/1350-47
	48.	Выключатель	LSM-150/1350-48
	49.	Рукоятка	LSM-150/1350-49
	50.	Трубка защитная	LSM-150/1350-50
	51.	Кабель в сборе HO5 RN-F 2x1	301399
	52.	Пластина	LSM-150/1350-52
	53.	Пружина	LSM-150/1350-53
	54.	Клавиша	LSM-150/1350-54
	55.	Ось	LSM-150/1350-55
	56.	Кнопка блокировки	LSM-150/1350-56
	57.	Накладка	LSM-150/1350-57
	58.	Винт ST4,2x14	LSM-150/1350-58
	60.	Крышка щеткодержателя	LSM-150/1350-60
	61.	Ключ	LSM-150/1350-61

Примечания:

поз. 26* - применяется гайка М8 с более мелким шагом;

поз. 30* – на якоре резьба М8 сделана с более мелким шагом и отсутствуют лыски;

поз. 27** - изменение конструкции зубчатого колеса - ступица зубчатого колеса без лысок
(зубчатое колесо прежней конструкции - с лысками, можно применять с якорем без лысок)