

LSM-230/2350

Мод.	№	Наименование	Шифр детали
	01.	Гайка	LSM-230/2350-01
	03.	Фланец	LSM-230/2350-03
	04.	Кожух защитный	LSM-230/2350-04
	07.	Винт М5х16	LSM-230/2350-07
	08.	Шайба пружинная М5 DIN127	215408-А
	09.	Шайба М5 DIN125	215252-А
	10.	Стакан	LSM-230/2350-10
	11.	Кольцо	LSM-230/2350-11
	12.	Шпиндель	LSM-230/2350-12
	13.	Шпонка	LSM-230/2350-13
	14.	Подшипник 6202 2Z (80202)	300810
	15.	Шайба прижимная	LSM-230/2350-15
	16.	Винт М4х10 DIN 84	216638-А
	17.	Колесо зубчатое	LSM-230/2350-17
	18.	Кольцо стопорное 14х1 DIN 471	300501
	19.	Подшипник НК1010	300671
	19.*	Втулка	LSM-230/2350-19
	20.	Рукоятка	LSM-230/2350-20
	21.	Винт ST4,8х40	LSM-230/2350-21
	22.	Фиксатор	LSM-230/2350-22
	23.	Пружина	LSM-230/2350-23
	24.	Кольцо стопорное	LSM-230/2350-24
	25.	Вставка	LSM-230/2350-25
	26.	Корпус редуктора	LSM-230/2350-26
	27.	Гайка М8	LSM-230/2350-27
	27.*	Гайка М8	LSM-230/2350-27А
	28.**	Колесо зубчатое	LSM-230/2350-28
	29.	Подшипник 6001 2RS (180101)	300673
	30.	Шайба прижимная	LSM-230/2350-30
	31.	Шайба М4 DIN125	215257-А
	32.	Винт М4х12 DIN 84	216604-А
	33.	Якорь	LSM-230/2350-33
	33.*	Якорь	LSM-230/2350-33А
	34.	Кольцо	LSM-230/2350-34
	35.	Подшипник 608 2Z (80018)	300791
	36.	Обойма подшипника	LSM-230/2350-36
	37.	Диафрагма	LSM-230/2350-37
	38.	Винт ST4,8х70	LSM-230/2350-38
	39.	Статор	LSM-230/2350-39
	41.	Корпус	LSM-230/2350-41
	42.	Блок электронный	LSM-230/2350-42
	43.	Винт ST4,2х10	LSM-230/2350-43
	45.	Пружина	LSM-230/2350-45
	46.	Щеткодержатель	LSM-230/2350-46
	47.	Винт М4х8 DIN 84	216633-А
	48.	Щетка	LSM-230/2350-48
	49.	Крышка щеткодержателя	LSM-230/2350-49
	50.	Винт М4х13 SPEZ 16zn	215780-А
	51.	Выключатель	LSM-230/2350-51
	52.	Пластина	LSM-230/2350-52
	53.	Конденсатор 0,33 mF	LSM-230/2350-53
	54.	Винт М4х8 Spez 16	215777
	55.	Рукоятка	LSM-230/2350-55
	56.	Пружина	LSM-230/2350-56
	57.	Кнопка	LSM-230/2350-57
	58.	Трубка защитная	LSM-230/2350-58
	59.	Кабель в сборе HO5 RN-F 2х1,5	301400
	60.	Накладка	LSM-230/2350-60
	61.	Ключ	LSM-230/2350-61

Примечания:

поз. 27* - применяется гайка М8 с более мелким шагом;

поз. 33* – на якоре резьба М8 сделана с более мелким шагом и отсутствуют лыски;

поз. 28** - изменение конструкции зубчатого колеса - ступица зубчатого колеса без лысок

(зубчатое колесо прежней конструкции - с лысками, можно применять с якорем без лысок)